GÜTERMANN E



Состав: 100 % Полиэстер

Конструкция нити: Текстурированные швейные нити

$\overline{}$	PT3	\sim	F_{α}
\	///\\	/ \	11
$\overline{}$	עו ווו	\square	1711

	E 121	E 151	E 382	
Применение	Для мягкой обметки кромок легких, средних тканей и трикотажных полотен.		Для мягкой, с плотным застилом обметки, в качестве нити петлителя и застилочной нити для купальников и корсетного белья.	
Преимущества	Могут использоваться в качестве игольной нити, поэтому пригодны для универсального применения. Очень хорошие свойства для использования на обметочных автоматах.			
	Очень мягкая обработка кромок.		Очень мягкие, швы с плотным застилом.	
Намотка	10.000 m 30.000 m	10.000 m 24.000 m	6.000 m 12.000 m	
Код Артикула	715298 715280	715328 715310	730815 715301	
Цветовой ассортимент	Карта цветов Gütermann E			
Рекомендуемая толщина иглы	NM 60 – 65 / 8 – 9	NM 65 – 70 / 9 – 10	NM 70 – 90 / 10 – 14	
Технология				
Толщина нити	No./Tkt. 240 - dtex 120(1) - tex 12	No./Tkt. 160 - dtex 190(1) - tex 19	No./Tkt. 80 – dtex 380(2) – tex 38	
Разрывная нагрузка	> 430 cN	> 620 cN	> 1.300 cN	
Удлинение на разрыв	Ø 27 % (21 % – 33 %)	Ø 25 % (17 % – 33 %)	Ø 25 % (17 % – 33 %)	
Усадка при кипячении (30 min.)	< 2 %	< 2 %	< 2 %	
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %	
—————————————————————————————————————				
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше		
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше		
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше		
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105	- N01 — 4 балла и выше		
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше		
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше		
Светоустойчивость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше		
Рекомендация по уходу				

Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.



Gütermann